

PLXE convettore intelligente



nuova versione EUROPEA

PLXE il termoconvettore elettrico intelligente



Prova Splash
IPX4



Molto
sottile



Riscaldamento
elettrico



Silenzioso a
ventilazione
naturale



Riduzione
dei consumi



Completo di
termostato

Chiedi maggiori informazioni al
TUO grossista di fiducia

Oppure contattaci
Khema srl
tel 030 9361875
info@khema.it

PLXE convettore intelligente



Prova Splash
IPX4



Riscaldamento
elettrico



Termostato
incluso



Installazione
facile e veloce



Qualità
certificata



Aumenta la
sicurezza

Con la serie PLXE, DIMPLEX ha portato un grande classico nel 21° secolo. I termoventilatori PLXE sono il giusto mix di tecnologia innovazione, design ed efficienza. Può essere utilizzato come riscaldamento primario, aggiuntivo o occasionale.

I vantaggi dei convettori PLXE

- Funzionamento sicuro: blocco dei tasti per evitare operazioni indesiderate
- Pulsanti capacitivi e ampio display per un facile utilizzo
- Termostato intelligente con controllo della temperatura
- Adatto per l'automazione degli edifici
- Adatto per riscaldamento primario, aggiuntivo o temporaneo
- Funzione di protezione da surriscaldamento e antigelo
- Temporizzatore conto alla rovescia per impostare la durata del riscaldamento

Montaggio

- Installazione facile e veloce con staffa a parete pieghevole
- Cavo di alimentazione con spina (fino a PLX 200E; PLX 300E per collegamento scatola di derivazione)

Design

- Design moderno, cover in metallo di alta qualità
- Bordi arrotondati
- Grande durata grazie all'elevata qualità



Controllo di inizio ritardato dell'avviamento "Eco Start"



Rilevamento finestra aperta



Blocco con PIN



Termostato elettronico a controllo digitale con precisione ($\pm 0,2^\circ\text{C}$)



Bluetooth per aggiornamenti software



Modalità TIMER programmabile per 7 giorni, fuori tutto il giorno, casa per tutto il giorno, festività. Modalità di calore continuo: Eco, Manuale, Protezione antigelo, Ripristino, Runback, Disattivato Controller UI • Intervallo di setpoint massimo regolabile (7-32 ° C)



Codice	DESCRIZIONE	Caratteristiche	
		dimensioni BxHxP (cm)	Potenza (~ W)
125-01400	PLXE 500	45x43x11.5	500
125-01401	PLXE 750	62x43x11.5	750
125-01402	PLXE1000	62x43x11.5	1000
125-01404	PLXE 1500	69x43x11.5	1500
125-01405	PLXE 2000	86x43x11.5	2000
125-01406	PLXE 3000	86x43x14.5	3000

khema

tel 030 9361875 info@khema.it
www.khema.it